


# DISOLVENTE UNIVERSAL



## Ficha Técnica

### DESCRIPCIÓN

Mezcla de disolventes orgánicos, alcoholes, cetonas y ésteres formulado especialmente para disolver pinturas, esmaltes, aparejos y barnices con diferentes formas de uso. Especialmente formulado para el sector de Carrocería. No contiene disolventes recuperados.

### USOS

Disolvente de gran calidad, de uso general y de fácil evaporación. Útil para la mayor parte de las pinturas y esmaltes sintéticos y nitro, para imprimaciones, tapa poros, lacas y barnices. Reduce la viscosidad para facilitar la aplicación. Buen limpiador y desengrasante para maquinaria y para todos los útiles y herramientas de pintura y pistolas.

### MODO DE EMPLEO

- Como disolvente: Mezclar con la pintura y remover ligeramente. La cantidad dependerá del tipo de pintura y la aplicación. Añadir entre un 5 y un 20% dependiendo del uso, la temperatura y del producto. Es aconsejable comprobar la compatibilidad.
- Como limpiador: Utilizar con un trapo aplicando sobre la superficie o sumergir directamente.

### RENDIMIENTO

Según uso.

### ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 5 y 40 °C alejado de la luz solar directa. No almacenar más de 18 meses. Producto inflamable. Guardar alejado de fuentes de calor o chispas en los recipientes originales debidamente tapados. Mantener alejado del alcance de los niños.

### PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Parámetro	Unidad	Especificación
Descripción	-	Mezcla de Hidrocarburos, esteres y Cetonas
Apariencia	-	Líquido Incoloro
Olor	-	Limpio, característico
Densidad	g/cm <sup>3</sup>	0,862
Aromáticos	%	>50
Alcoholes	%	<30
P. Inflamacion	º	4
Artículo		

500 ml. (Metal)

500 ml. (Plástico)

1000 ml. (Metal)

1000 ml. (Plástico)

5 L. (Metal)

5 L. (Plástico)

25 L. (Metal)

25 L. (Plástico)

200 L.

FABRICA y OFICINAS: La Granja 13. 28108 Alcobendas (MADRID). Tel.: 916 611 375. Fax: 914 840 300

Web: [www.disopol.com](http://www.disopol.com)

B-02957199