



02630 LA RODA (Albacete)
Camino de Minaya, s/n
Telf. 967 44 20 29
638 652 145 - 630 376 225
Telf. y Fax. 967 44 05 65
pinturasrodafuerte@pinturasrodafuerte.com
www.pinturasrodafuerte.com

YESO

DESCRIPCIÓN

Mineral grisáceo micronizado para trabajos de yeso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Polvo granulado de 45 micras.
- Secado al tacto: 15 minutos.
- Totalmente seco a las 24 horas.
- Duración de la mezcla: 5 minutos.
- Rendimiento: 2-3 m²/Kg. según el tipo de soporte.

USOS RECOMENDADOS

TENDIDOS Y ENLUCIDOS:

Ideal y por su uso más recomendado para enlucidos de terminación en obras por su buena trabajabilidad y rápido secado. Especialmente recomendado para retocar pequeños desperfectos en soportes de yeso o trabajos de manualidades

MODO DE EMPLEO

Mezclar bien el polvo con agua hasta que consigamos una pasta consistente y homogénea, sin grumos. Aplicar con una llana o espátula en el soporte a reparar.

La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual

Revisión: 0 Fecha: 29/07/2013